

LINEPHALT JIS適合品

# ラインファルト



## スクリード用 ラインファルト (手押し・手引き施工用)

- GL-6 (白)
- YL-530 (黄)
- GLS-55 (溶袋式 白)
- YLS-55 (溶袋式 黄)
- GL-6 (白) ホタテ仕様
- YLS-55 (鉛・クロムフリー) 環境負荷低減塗料

用途 道路、駐車場、工場構内などの標示・区画線、中央線  
 荷姿 20kg ポリ袋詰



## スプレー用 ラインファルト (機械施工用)

- GLW-50 (白)
- GLY-50 (溶袋式 黄)

用途 道路、駐車場、工場構内などの標示・区画線、中央線  
 荷姿 20kg ポリ袋詰



## エマカラーメルト

本品は速乾且つ耐久性に優れた熔融式カラー塗装材で、色は赤・青・黄・緑の濃淡3色、あわせて12色が標準色になっています。

用途 道路、駐車場、工場構内などの標示、区画線  
 荷姿 20kg ポリ袋詰



※ エマカラーメルトは鉛・クロムフリーの環境負荷低減塗料です。

### 色見本

G-1	R-1	B-1	Y-1
G-2	R-2	B-2	Y-2
G-3	R-3	B-3	Y-3

※色見本帳は印刷のため実際の色やつやと多少異なる場合があります。

## プライマー

- プライマーOH (一般用)
- プライマーHV (コンクリート用)

用途 ラインファルト、エマカラーメルト塗装時の下地処理材  
 荷姿 15kg 石油缶詰



## プリマーク

雨でも消えない鮮やかな罫書きができ、性状は微粉末で、白色・黄色があります。

用途 作図用  
 荷姿 10kg 石油缶詰



